



Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D (AW30K-F03H-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW30K-F03H-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Wielkość korpusu | 30 |
| Funkcja przepływu zwrotnego | K (Z przepływem zwrotnym) |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 03 (3/8) |
| Opcje | H (Z nakrętką do montażu tablicowego) |
| Zakres nastawy ciśnienia | Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa |
| Zbiornik | Zbiornik z poliwęglanu |
| Przyłącze spustu kondensatu | Standardowy |
| Wykonanie półstandardowe | Standard |
| Kierunek przepływu | Od lewej do prawej |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gwint | 3/8 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Przyłącze spustu kondensatu | standardowy |
| Zbiornik | zbiornik z poliwęglanu |
| Wielkość korpusu | 30 |
| Opcje | H (z nakrętką do montażu tablicowego) |
| Kierunek przepływu | od lewej do prawej |
| Funkcja przepływu zwrotnego | K (z zaworem zwrotnym) |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | brak |
| Wykonanie półstandardowe 2 | z odpowietrzaniem |
| Zakres nastawy ciśnienia | nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | AW30K-F03H-D |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:49