



Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, G1/4, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D (AW40K-F02H-1NR-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AW40K-F02H-1NR-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Wielkość korpusu                    | 40                                    |
| Funkcja przepływu zwrotnego         | K (Z przepływem zwrotnym)             |
| Gwint                               | F (G)                                 |
| Wielkość przyłączy                  | 02 (1/4)                              |
| Opcje                               | H (Z nakrętką do montażu tablicowego) |
| Zakres nastawy ciśnienia            | 1 (Zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa)    |
| Zbiornik                            | Zbiornik z poliwęglanu                |
| Przyłącze spustu kondensatu         | Standardowy                           |
| Wykonanie półstandardowe 2          | Standard                              |
| Kierunek przepływu                  | R (Od prawej do lewej)                |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | Brak                                  |

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Gwint                               | 1/4                                   |
| Rodzaj gwintu                       | G                                     |
| Przyłącze spustu kondensatu         | Standardowy                           |
| Zbiornik                            | zbiornik z poliwęglanu                |
| Wielkość korpusu                    | 40                                    |
| Opcje                               | H (z nakrętką do montażu tablicowego) |
| Kierunek przepływu                  | R (od prawej do lewej)                |
| Funkcja przepływu zwrotnego         | K (z zaworem zwrotnym)                |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | brak                                  |
| Wykonanie półstandardowe 2          | Standard                              |
| Zakres nastawy ciśnienia            | 1 (zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa)    |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | AW40K-F02H-1NR-D |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:14