



Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D (AW40K-F03CE3H-N-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AW40K-F03CE3H-N-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Opcje	CE3H (Automatyczny spust [N.C.] + Output: PNP output / Electrical entry: Wiring bottom entry + w/Set Nut, for Panel Mount)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak

## DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	40
Opcje	CE3H (automatyczny spust NC + wyjście:PNP / wejście elektryczne: wejście dolne z przewodami + nakrętka do montażu panelowego)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Zakres nastawy ciśnienia	0,05 do 0,85 MPa

Nr kat.	AW40K-F03CE3H-N-D
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 08:28