



Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D (AW40K-F04DH-1NR-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW40K-F04DH-1NR-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|---|
| Wielkość korpusu | 40 |
| Funkcja przepływu zwrotnego | K (Z przepływem zwrotnym) |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 04 (R1/2) |
| Opcje | DH (Automatyczny spust [N.O.] + w/Set Nut, for Panel Mount) |
| Zakres nastawy ciśnienia | 1 (Zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa) |
| Zbiornik | Zbiornik z poliwęglanu |
| Przyłącze spustu kondensatu | Standardowy |
| Wykonanie półstandardowe 2 | Standard |
| Kierunek przepływu | R (Od prawej do lewej) |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gwint | 1/2 |
| Rodzaj gwintu | R |
| Przyłącze spustu kondensatu | Standardowy |
| Zbiornik | zbiornik z poliwęglanu |
| Wielkość korpusu | 40 |
| Opcje | DH (automatyczny spust [NO] + nakrętka do montażu panelowego) |
| Kierunek przepływu | R (od prawej do lewej) |
| Funkcja przepływu zwrotnego | K (z zaworem zwrotnym) |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | brak |
| Wykonanie półstandardowe 2 | Standard |
| Zakres nastawy ciśnienia | 1 (zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa) |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | AW40K-F04DH-1NR-D |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:47