



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, G3/8, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D (AW40K-F03EH-1R-D) - SMC



Numer artykułu SKU:
AW40K-F03EH-1R-D

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	40
Z funkcją cofania	Z funkcją cofania
Typ gwintu rurkowego	G
Rozmiar portu	3/8
Uchwyt	Bez wspornika
Automatyczny spust pływakowy	Bez automatycznego odprowadzania
Cyfrowy przełącznik ciśnienia	Bez cyfrowego przełącznika ciśnienia
Opcja manometru/montażu	Kwadratowy wbudowany manometr (z wskaźnikiem ograniczenia), z nakrętką ustalającą (do montażu na panelu)
Ciśnienie nastawcze	Ustawienie 0,02 do 0,2 MPa
Miska	Miska poliwęglanowa
Opcja portu spustowego a	Z zaworem spustowym
Mechanizm wydechu	Typ odciążający
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: z prawej na lewą
Opcja portu spustowego b	Kran spustowy bez złączki kolczastej (do rurki nylonowej $\Phi 6 \times \Phi 4$)
Jednostka	Jednostka na etykiecie produktu: MPa; Manometr w jednostkach SI: MPa
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8	Nr kat.	AW40K-F03EH-1R-D
Rodzaj gwintu	G		
Przyłącze spustu kondensatu	standardowy		
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu		
Wielkość korpusu	40		
Opcje	EH (manometr kwadratowy wbudowany ze wskaż. limitu + nakrętka montażowa do montażu na panelu)		
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)		
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)		
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak		
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem		
Zakres nastawy ciśnienia	1 (zakres nastawy od 0,02 do 0,2 MPa)		

Data wygenerowania podsumowania: 26.07.2026r, g. 14:01