



Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D (AW40K-F04E3H-1N-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW40K-F04E3H-1N-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar korpusu | 40 |
| Z funkcją cofania | Z funkcją cofania |
| Typ gwintu rurkowego | G |
| Rozmiar portu | 1/2 |
| Uchwyt | Bez wspornika |
| Automatyczny spust pływakowy | Bez automatycznego odprowadzania |
| Cyfrowy przełącznik ciśnienia | Wyjście: Wyjście PNP / Wejście elektryczne: Okablowanie od dołu |
| Opcja manometru/montażu | Z nakrętką nastawną (do montażu na panelu) |
| Ciśnienie nastawcze | Ustawienie 0,02 do 0,2 MPa |
| Miska | Miska poliwęglanowa |
| Opcja portu spustowego a | Z zaworem spustowym |
| Mechanizm wydechu | Typ bez upustu |
| Kierunek przepływu | Kierunek przepływu: od lewej do prawej |
| Opcja portu spustowego b | Kran spustowy bez złączki kolczastej (do rurki nylonowej $\Phi 6 \times \Phi 4$) |
| Jednostka | Jednostka na etykiecie produktu:MPa;Manometr w jednostkach SI:MPa |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

AW40K-F04E3H-1N-D

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:23