



Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, G3/4, AC40-06-D, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D (AW40K-F06EH-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW40K-F06EH-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	06 (3/4)
Opcje	EH (Kwadratowy wbudowany manometr [ze wskaźnikiem limitu] + z nakrętką montażową do montażu na panelu)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	40
Opcje	EH (wbudowany manometr kwadratowy ze wskaźnikiem limitu + nakrętka do montażu na panelu)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	0,05 do 0,85 MPa

Nr kat.	AW40K-F06EH-D
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:01