



Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, G3/4, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D (AW60-F06DE3-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW60-F06DE3-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	60
Funkcja przepływu zwrotnego	Brak
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	06 (3/4)
Opcje	DE3 (Automatyczny spust [N.O.] + Output: PNP output / Electrical entry: Wiring bottom entry)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	60
Opcje	DE3 (automatyczny spust [NO] + wyjście:PNP / wejście elektryczne: wejście dolne z przewodami)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	0,05 do 0,85 MPa

Nr kat.	AW60-F06DE3-D
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:00