AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, G1, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D (AW60-F10E3-D) - SMC

Numer artykułu SKU: AW60-F10E3-D

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	60
Funkcja przepływu zwrotnego	Brak
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	10 (1)
Opcje	E3 (Wyjście: PNP / przyłącze elektryczne: kabel przył. od dołu)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1"
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	60
Opcje	E3 (wyjście: PNP / przyłącze elektryczne: kabel przył. od dołu)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa

Nr kat.	AW60-F10E3-D

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:13