



Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, G1, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D (AW60K-F10CE3-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AW60K-F10CE3-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 9 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wielkość korpusu	60
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	10 (1)
Opcje	CE3 (Automatyczny spust [N.C.] + Output: PNP output / Electrical entry: Wiring bottom entry)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak

## DANE TECHNICZNE

Gwint	1"
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	60
Opcje	CE3 (automatyczny spust NC + wyjście: wyjście PNP / wejście elektryczne: wejście dolne przewodów)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa

Nr kat.	AW60K-F10CE3-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:59