



Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, G3/4, HP, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D (AW60-F06-8-B-X425) - SMC



Numer artykułu SKU:
AW60-F06-8-B-X425

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 13 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Z funkcją cofania	Bez funkcji cofania
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/4
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez automatycznego odprowadzania
Opcja c	Bez manometru, bez nakrętki nastawczej (do montażu na panelu)
Półstandard a	Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa, metalowa misa z wskaźnikiem poziomym; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa; X425: ustawienie 0,1 do 1,7 MPa
Półstandard b	Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od lewej do prawej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce oraz manometr w jednostkach imperialnych: MPa
Wykonanie na zamówienie	Do wysokiego ciśnienia

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	60
Opcja	Standardowy
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Wykonanie półstandardowe 1	8 (zbiornik metalowy ze wskaźnikiem poziomym)
Wykonanie półstandardowe 2	Standardowy

Nr kat.	AW60-F06-8-B-X425
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:59