



Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, G1/4, 0,1 - 1,7 MPa, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D (AW60-F10-8J-B-X425) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AW60-F10-8J-B-X425**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Z funkcją cofania	Bez funkcji cofania
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	1
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez automatycznego odprowadzania
Opcja c	Bez manometru, bez nakrętki nastawczej (do montażu na panelu)
Półstandard a	Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa, metalowa misa z wskaźnikiem poziomym; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa; X425: ustawienie 0,1 do 1,7 MPa
Półstandard b	Przewodnik spustu 1/8 lub 1/4, typ odciążający, kierunek przepływu: od lewej do prawej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza dla misy oraz manometr w jednostkach imperialnych: Mpa
Wykonanie na zamówienie	Do wysokiego ciśnienia

## DANE TECHNICZNE

Gwint	1"
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	60
Opcja	standardowy
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Wykonanie półstandardowe 1	8J (Metalowy zbiornik ze wskazaniem + Spust kondensatu 1/8" - wielkość 20; spust kondensatu 1/4: wielkość 30, 40, 60)
Wykonanie półstandardowe 2	standardowy

Nr kat.

AW60-F10-8J-B-X425

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:08