



Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D (AW60K-F06-R-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW60K-F06-R-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	60
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	06 (3/4)
Opcje	Bez opcji montażu
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	60
Opcje	bez opcji montażu
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa

Nr kat.	AW60K-F06-R-D
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:13