



Siłownik pneumatyczny, montaż swobodny, średnica 6 mm, skok 15 mm (CDUK6-15S) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDUK6-15S**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Działanie

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Średnica otworu 6 mm

M5X0.8 Rc1/8

Standardowy skok 15 mm

Jednostronnego działania, powrót sprężynowy

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	15 mm
Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Działanie	S (Jednostronnego działania ze sprężyną wycofującą tłoczek)
Średnica tłoka D	6 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)

Nr kat.	CDUK6-15S
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:33