



Siłownik prętowy, średnica 40 mm, skok 700 mm (CDA2D40-700Z-NW-A93) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDA2D40-700Z-NW-A93

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	40 mm
Typ gwintu	R
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	700
Ośłona tłoczyska	Brak
Amortyzacja	Amortyzacja pneumatyczna
Element mocujący 1	N (Wspornik wahliwy)
Element mocujący 2	W (Końcówka widełkowa)
Czujnik położenia	A93--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	700 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Rodzaj gwintu	R
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica łoka D	40 mm
Czujnik położenia	A93- czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Element mocujący 1	N (wspornik wahliwy)
Element mocujący 2	W (końcówka widełkowa)

Nr kat.	CDA2D40-700Z-NW-A93
---------	---------------------