



Siłownik prętowy, średnica 100, skok 120 (CDA2C100-120Z-V-A93LS) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDA2C100-120Z-V-A(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	C (Ucho pojedyncze)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	100 mm
Typ gwintu	R
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	120
Ośłona tłoczyska	Brak
Amortyzacja	Amortyzacja pneumatyczna
Element mocujący 1	Brak
Element mocujący 2	V (Końcówka oczkowa)
Czujnik położenia	A93--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)

DANE TECHNICZNE

Skok	120 mm
Sposób montażu	C (ucho pojedyncze)
Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	100 mm
Czujnik położenia	A93- czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Element mocujący 1	brak
Element mocujący 2	V (końcówka z przegubem kulowym)

Nr kat.	CDA2C100-120Z-V-A(1)
---------	----------------------