



Siłownik pneumatyczny, pręt prowadzący, średnica 80 mm, skok 400 mm
(CDA2B80TN-400Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDA2B80TN-400Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	80 mm
Typ gwintu	TN (Gwint NPT)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	400
Ostona tłoczyska	Brak
Amortyzacja	Amortyzacja pneumatyczna
Element mocujący 1	Brak
Element mocujący 2	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	400 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	NPT
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	80 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	brak
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Element mocujący 1	brak
Element mocujący 2	brak

Nr kat.	CDA2B80TN-400Z
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 11:46