



Siłownik pneumatyczny, średnica 50 mm, skok 600 mm (CDA2D50-600Z-A93) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDA2D50-600Z-A93**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	50 mm
Typ gwintu	R
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	600
Ostona tłoczyska	Brak
Amortyzacja	Amortyzacja pneumatyczna
Element mocujący 1	Brak
Element mocujący 2	Brak
Czujnik położenia	A93--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	600 mm
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Rodzaj gwintu	R
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica łoka D	50 mm
Czujnik położenia	A93- czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	brak
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Element mocujący 1	brak
Element mocujący 2	brak

Nr kat.	CDA2D50-600Z-A93
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:29