

Siłownik pneumatyczny, średnica 100 mm, skok 600 mm (CDA2F100-600KZ-A44C) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDA2F100-600KZ-A44C

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	F (Kołnierz mocowany z przodu)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	100 mm
Typ gwintu	R
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	600
Ośłona tłoczyska	K (Ośłona tłoczyska odporna na wysoką temperaturę)
Amortyzacja	Amortyzacja pneumatyczna
Element mocujący 1	Brak
Element mocujący 2	Brak
Czujnik położenia	A44C--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <200V AC, LED, DIN, bez kabla
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	600 mm
Sposób montażu	F (kołnierz mocowany z przodu)
Rodzaj gwintu	R
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	100 mm
Czujnik położenia	A44C- czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <200V AC, LED, DIN, bez kabla
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	K (osłona tłoczyska odporna na wysoką temperaturę)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Element mocujący 1	brak
Element mocujący 2	brak

Nr kat.	CDA2F100-600KZ-A44C
---------	---------------------