

Siłownik prętowy, średnica 100, skok 150 (CDA2D100-150JZ-M9BL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDA2D100-150JZ-M9BL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Materiał rurki

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Symbol Regulacji Skoku

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl podwójnego widełek

Rura aluminiowa

Średnica otworu 100 mm

Rc

Standardowy skok 150 mm

Ośłona tłoka: plandeka nylonowa, poduszka powietrzna

None

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Brak osłony tłoka, poduszka powietrzna

None

None

Automatyczny przełącznik półprzewodnikowy,
uszczelka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy,
przewód sygnałowy: 3 m, napięcie zasilania: DC24V
(DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm	Nr kat.	CDA2D100-150JZ-M9BL
Sposób montażu	D (ucho podwójne)		
Rodzaj gwintu	R		
Przyłącze elektryczne	L (3 m)		
Materiał tulei	tuleja aluminiowa		
Średnica tłoka D	100 mm		
Czujnik położenia	M9B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Opcja	J (osłona tłoczyska nylonowa)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Element mocujący 1	brak		
Element mocujący 2	brak		