



## Siłownik prętowy, średnica 100, skok 150 (CDA2T100-150Z-N-A96L) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDA2T100-150Z-N-A96L**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Magnes                | D (Wbudowany)                                                                |
| Sposób montażu        | T (Jarzmo wahliwe środkowe)                                                  |
| Materiał tulei        | Tuleja aluminiowa                                                            |
| Średnica tłoka        | 100 mm                                                                       |
| Typ gwintu            | R                                                                            |
| Pierścień smarujący   | Bez funkcji smarowania                                                       |
| Skok                  | 150                                                                          |
| Ośłona tłoczyska      | Brak                                                                         |
| Amortyzacja           | Amortyzacja pneumatyczna                                                     |
| Element mocujący 1    | N (Wspornik wahliwy)                                                         |
| Element mocujący 2    | Brak                                                                         |
| Czujnik położenia     | A96--Czujnik kontaktronowy, >4<8V DC, LED, 3-przew. NPN, kabel poziomy 0,5 m |
| Przyłącze elektryczne | L (3 m)                                                                      |
| Ilość czujników       | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                                     |

---

### DANE TECHNICZNE

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                  | 150 mm                                                                       |
| Sposób montażu        | T (jarzmo wahliwe środkowe)                                                  |
| Rodzaj gwintu         | R                                                                            |
| Przyłącze elektryczne | L (3 m)                                                                      |
| Materiał tulei        | tuleja aluminiowa                                                            |
| Średnica tłoka D      | 100 mm                                                                       |
| Czujnik położenia     | A96- czujnik kontaktronowy, >4<8V DC, LED, 3-przew. NPN, kabel poziomy 0,5 m |
| Magnes                | D (wbudowany)                                                                |
| Pierścień smarujący   | bez funkcji smarowania                                                       |
| Element mocujący 1    | N (wspornik wahliwy)                                                         |
| Element mocujący 2    | brak                                                                         |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | CDA2T100-150Z-N-A96L |
|---------|----------------------|