



## Siłownik pneumatyczny, średnica 63, skok 50 (CDA2F63-50Z-M9BWSDPC) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDA2F63-50Z-M9BWSDPC**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem  
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Materiał rurki

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Symbol Regulacji Skoku

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl kołnierza po stronie tłoczyska

Rura aluminiowa

Średnica otworu 63 mm

Rc

Standardowy skok 50 mm

Brak osłony tłoka, poduszka powietrzna

None

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Brak osłony tłoka, poduszka powietrzna

None

None

Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, z fabrycznie podłączonym złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

|                       |                                                                                     |         |                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Skok                  | 50 mm                                                                               | Nr kat. | CDA2F63-50Z-M9BWSDPC |
| Sposób montażu        | F (kołnierz mocowany z przodu)                                                      |         |                      |
| Rodzaj gwintu         | R                                                                                   |         |                      |
| Przyłącze elektryczne | SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)                                     |         |                      |
| Materiał tulei        | tuleja aluminiowa                                                                   |         |                      |
| Średnica tłoka D      | 63 mm                                                                               |         |                      |
| Czujnik położenia     | M9BW- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m |         |                      |
| Magnes                | D (wbudowany)                                                                       |         |                      |
| Pierścień smarujący   | bez funkcji smarowania                                                              |         |                      |
| Element mocujący 1    | brak                                                                                |         |                      |
| Element mocujący 2    | brak                                                                                |         |                      |