



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, średnica 80, skok 175 (CDA2F80-175Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDA2F80-175Z**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes) | Z automatycznym wyłącznikiem |
| Styl montażu | Styl kołnierza po stronie tłoczyska |
| Materiał rurki | Rura aluminiowa |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 80 mm |
| Typ gwintu portu | Rc |
| Skok cylindra | 175 mm |
| Sufiks dla cylindra | Brak osłony tłoka, poduszka powietrzna |
| Symbol Regulacji Skoku | None |
| Znacznik podwójnego skoku | Bez oznaczenia dwóch suwów |
| Skok cylindra 2 | Bez skoku cylindra 2 |
| Sufiks dla Cylindra2 | Brak osłony tłoka, poduszka powietrzna |
| Uchwyt obrotowy | None |
| Uchwyt końca tłoka | None |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Skok | 175 mm |
| Sposób montażu | F (kołnierz mocowany z przodu) |
| Rodzaj gwintu | R |
| Materiał tulei | tuleja aluminiowa |
| Średnica tłoka D | 80 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Pierścień smarujący | bez funkcji smarowania |
| Element mocujący 1 | brak |
| Element mocujący 2 | brak |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | CDA2F80-175Z |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:23