



Siłownik pneumatyczny, średnica 80, skok 230 (CDA2F80-230Z-F5BAL) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDA2F80-230Z-F5BAL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	F (Kołnierz mocowany z przodu)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	80 mm
Typ gwintu	R
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	230
Ostona tłoczyska	Brak
Amortyzacja	Amortyzacja pneumatyczna
Element mocujący 1	Brak
Element mocujący 2	Brak
Czujnik położenia	F5BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., kabel 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

## DANE TECHNICZNE

Skok	230 mm
Sposób montażu	F (kołnierz mocowany z przodu)
Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	80 mm
Czujnik położenia	F5BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., kabel 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	brak
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Element mocujący 1	brak
Element mocujący 2	brak

Nr kat.	CDA2F80-230Z-F5BAL
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:48