



Siłownik pneumatyczny, podwójnego działania, średnica 63 mm, skok 50 mm (CDG3DN63-50) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDG3DN63-50**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes) | Z automatycznym wyłącznikiem    |
| Styl montażu                                      | Styl widełkowy                  |
| Średnica tłoka                                    | Średnica otworu 63 mm           |
| Skok cylindra                                     | Standardowy skok 50 mm          |
| Gwint końcówki tłoka                              | Gwint zewnętrzny                |
| Automatyczny przełącznik                          | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników               | 2 szt. lub brak                 |
| Uchwyt montażowy wyłącznika automatycznego        | None                            |

## DANE TECHNICZNE

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Skok              | 50 mm             |
| Sposób montażu    | D (ucho podwójne) |
| Średnica tłoka D  | 63 mm             |
| Czujnik położenia | bez czujników     |
| Magnes            | D (wbudowany)     |

|         |             |
|---------|-------------|
| Nr kat. | CDG3DN63-50 |
|---------|-------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 22:41