AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2, energooszczędny, sterowany pośrednio, N.C., G3/8 (VXED2130J-03F-5DO1) - SMC



Numer artykułu SKU: VXED2130J-03F-5DO1

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	VXED21
Średnica otworu	10 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	EPDM,SUS/Ag,B,Bez miedzi, bez fluoru
Przyrostek	-
Rozmiar portu	3/8
Typ gwintu	G
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Do zacisku DIN
Uchwyt	None

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ zaworu	0 (NC/zawór pojedynczy)
Model	21
Opcja	standardowy
Wspornik	brak
Średnica gniazda	3 (10 mm)
Wykonanie zaworu	J (korpus SUS, uszczelnienie EPDM, klasa B)

Nr kat.	VXED2130J-03F-5DO1

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:36