



## Siłownik z prowadzeniem, średnica 20, skok 150 (CDBXWL20-150R-A73H) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDBXWL20-150R-A73H**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Siłownik	DB (Z magnesem do czujników/wózek nieruchomy)
Typ łożysk	L (Prowadnica kulkowa)
Średnica tłoka	20 mm
Skok	150 mm
Rygiel w położeniu końcowym	R (Rygiel w położeniu końcowym)
Czujnik położenia	A73H--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

### DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Średnica tłoka D	20 mm
Siłownik	DB (z magnesem do czujników/wózek nieruchomy)
Czujnik położenia	A73H- czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m
Rygiel w położeniu końcowym	R (rygiel w położeniu końcowym)
Typ łożysk	L (prowadnica kulkowa)

Nr kat.

CDBXWL20-150R-A73H

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:43