



Siłownik z prowadzeniem, średnica 16, skok 175 (CDPXWM16-175) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDPXWM16-175**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|---|
| Siłownik | DP (Z magnesem do czujników/płyty nieruchome) |
| Typ łożysk | M (Prowadnica ślizgowa) |
| Średnica tłoka | 16 mm |
| Skok | 175 mm |
| Rygiel w położeniu końcowym | Brak |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|---|
| Skok | 175 mm |
| Średnica tłoka D | 16 mm |
| Siłownik | DP (z magnesem do czujników/płyty nieruchome) |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Rygiel w położeniu końcowym | brak |
| Typ łożysk | M (prowadnica ślizgowa) |

Nr kat.

CDPXWM16-175

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 08:27