



Siłownik z prowadzeniem, średnica 16, skok 50 (CDPXWM16-50-F7PWL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDPXWM16-50-F7PWL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Siłownik	DP (Z magnesem do czujników/płyty nieruchome)
Typ łożysk	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	16 mm
Skok	50 mm
Rygiel w położeniu końcowym	Brak
Czujnik położenia	F7PW--Czujnik elektroniczny z funkcją diagnostyczną, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	16 mm
Siłownik	DP (z magnesem do czujników/płyty nieruchome)
Czujnik położenia	F7PW- czujnik elektroniczny z funkcją diagnostyczną, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m
Rygiel w położeniu końcowym	brak
Typ łożysk	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.

CDPXWM16-50-F7PWL

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:37