



Siłownik z prowadzeniem, średnica 25, skok 50 (CDPXWM25-50R) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDPXWM25-50R**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok

Zamek końcowy

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Montaż płyty z automatycznym wyłącznikiem

Średnica otworu 25 mm

Gwint M(Φ 10~ Φ 20), Rc1/8(Φ 25, Φ 32)

Skok 50 mm

Z blokadą końcową

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Średnica tłoka D	25 mm
Siłownik	DP (z magnesem do czujników/płyty nieruchome)
Czujnik położenia	bez czujników
Rygiel w położeniu końcowym	R (rygiel w położeniu końcowym)
Typ łożysk	M (przewodnica ślizgowa)

Nr kat.

CDPXWM25-50R

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:01