



Elektrozawór 2-portowy typ energooszczędny, sterowany pilotem, typ zerowej różnicy ciśnień, G3/8, 24V DC (VXEZ2230A-03F-5DO1) - SMC



Numer artykułu SKU:
VXEZ2230A-03F-5DO1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------|---|
| Modell | 22 |
| Średnica gniazda | 3 (10 mm). |
| Typ zaworu/korpusu | 0 (N.C./zawór pojedynczy) |
| Wykonanie zaworu | A (Korpus z mosiądzu, uszczelnienie z FKM, klasa B) |
| Opcja | Standardowy |
| Wielkość przyłączy | 03 (3/8) |
| Typ gwintu | F (G) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | DO (Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wspornik | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|---|
| Gwint | 3/8 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Przyłącze elektryczne | DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Model | 22 |
| Opcja | Standardowy |
| Wspornik | brak |
| Średnica gniazda | 3 (10 mm) |
| Typ zaworu/korpusu | 0 (NC/zawór pojedynczy) |
| Wykonanie zaworu | A (korpus z mosiądzu, uszczelnienie z FKM, klasa B) |

Nr kat.

VXEZ2230A-03F-5DO1

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:36