AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2-portowy typ energooszczędny, sterowany pilotem, typ zerowej różnicy ciśnień, G3/8, 24V DC (VXEZ2230A-03F-5DO1) - SMC



Numer artykułu SKU: VXEZ2230A-03F-5DO1

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	22
Średnica gniazda	3 (10 mm).
Typ zaworu/korpusu	0 (N.C./zawór pojedynczy)
Wykonanie zaworu	A (Korpus z mosiądzu, uszczelnienie z FKM, klasa B)
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Typ gwintu	F (G)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DO (Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Wspornik	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	22
Opcja	Standardowy
Wspornik	brak
Średnica gniazda	3 (10 mm)
Typ zaworu/korpusu	0 (NC/zawór pojedynczy)
Wykonanie zaworu	A (korpus z mosiądzu, uszczelnienie z FKM, klasa B)

Nr kat.	VXEZ2230A-03F-5DO1

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:22