



Elektrozawór 2-portowy typ energooszczędny, sterowany pilotem, typ zerowej różnicy ciśnień, G3/8, 24V DC (VXEZ2230B-03F-5D1) - SMC



Numer artykułu SKU:
VXEZ2230B-03F-5D1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	22
Średnica gniazda	3 (10 mm).
Typ zaworu/korpusu	0 (N.C./zawór pojedynczy)
Wykonanie zaworu	B (Korpus z mosiądzu, uszczelnienie z EPDM, Klasa B)
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Typ gwintu	F (G)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN)
Wspornik	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ zaworu	0 (NC/zawór pojedynczy)
Model	22
Opcja	standardowy
Wspornik	brak
Średnica gniazda	3 (10 mm)
Wykonanie zaworu	B (korpus z mosiądzu, uszczelnienie z EPDM, Klasa B)

Nr kat.	VXEZ2230B-03F-5D1
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:45