



Filtr dokładny, 0,3 mikrona, G3/8, AC30-D (AFM30-F03-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFM30-F03-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	30
Typ gwintu rurkowego	G
Rozmiar portu	3/8
Opcja montażu	Bez opcji montażu
Automatyczny spust pływakowy	Bez automatycznego odprowadzania
Miska	Miska poliwęglanowa
Opcja portu spustowego a	Z zaworem spustowym
Wskaźnik	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Opcja portu spustowego b	Z zaworem spustowym
Reprezentacja jednostki	Jednostka na etykiecie produktu: MPa, °C
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	bez opcji montażu
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	30
Port spustu	Standardowy
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	zbiornik z poliwęglanu
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Automatyczny spust kondensatu pływakowy	brak

Nr kat.	AFM30-F03-D
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 18:59