



Filtr dokładny, 0,3 mikrona, G3/8, AC30-D (AFM30-F03D-2-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFM30-F03D-2-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	30
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Sposób montażu	Bez opcji montażu
Automatyczny spust kondensatu typu płytakowego	D [Automatyczny spust kondensatu typu płytakowego (N.O.)]
Typ zbiornika	2 (Zbiornik metalowy)
Port spustu	Standardowy
Wskaźnik stanu	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	bez opcji montażu
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	30
Port spustu	Standardowy
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	2 (zbiornik metalowy)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Automatyczny spust kondensatu pływakowy	D (automatyczny spust kondensatu pływakowy NO)

Nr kat.	AFM30-F03D-2-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 15:28