



Filtr dokładny, 0.3 micron, G3/8, AC40-D (AFM40-F03C-2-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFM40-F03C-2-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Sposób montażu	Bez opcji montażu
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	C (Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego (N.C.))
Typ zbiornika	2 (Zbiornik metalowy)
Port spustu	Standardowy
Wskaźnik stanu	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	bez opcji montażu
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Port spustu	Standardowy
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	2 (zbiornik metalowy)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Automatyczny spust kondensatu płytwakowy	C (automatyczny spust kondensatu płytwakowy NC)

Nr kat.	AFM40-F03C-2-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 23:19