



Filtr dokładny, seria AFM20-D do AFM40-D (AFM40-F03D-6R-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFM40-F03D-6R-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|------------------------------|---|
| Rozmiar korpusu | 40 |
| Typ gwintu rurkowego | G |
| Rozmiar portu | 3/8 |
| Opcja montażu | Bez opcji montażu |
| Automatyczny spust pływakowy | N.O. (normalnie otwarty) port spustowy jest otwarty, gdy nie jest stosowane ciśnienie |
| Miska | Misa nylonowa |
| Opcja portu spustowego a | Z zaworem spustowym |
| Wskaźnik | Bez wskaźnika |
| Kierunek przepływu | Kierunek przepływu: z prawej na lewą |
| Opcja portu spustowego b | Z zaworem spustowym |
| Reprezentacja jednostki | Jednostka na etykiecie produktu: MPa, °C |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Sposób montażu | bez opcji montażu |
| Gwint | 3/8 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Wielkość korpusu | 40 |
| Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego | D (automatyczny spust kondensatu pływakowy NO) |
| Port spustu | standardowy |
| Kierunek przepływu | R (od prawej do lewej) |
| Jednostki ciśnienia | tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa |
| Typ zbiornika | 6 (zbiornik nylonowy) |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | brak |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | AFM40-F03D-6R-D |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 23:19