



Filtr dokładny, 0.3 mic., G3/4, AC40-06-D (AFM40-F06D-R-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFM40-F06D-R-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Wielkość korpusu | 40 |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 06 (3/4) |
| Sposób montażu | Bez opcji montażu |
| Automatyczny spust kondensatu typu płytakowego | D [Automatyczny spust kondensatu typu płytakowego (N.O.)] |
| Typ zbiornika | Zbiornik z poliwęglanu |
| Port spustu | Standardowy |
| Wskaźnik stanu | Bez wskaźnika |
| Kierunek przepływu | R (Od prawej do lewej) |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | Brak |
| Jednostki ciśnienia | Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach: MPa |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Sposób montażu | bez opcji montażu |
| Gwint | 3/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Wielkość korpusu | 40 |
| Port spustu | Standardowy |
| Kierunek przepływu | R (od prawej do lewej) |
| Jednostki ciśnienia | tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa |
| Typ zbiornika | zbiornik z poliwęglanu |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | brak |
| Wielkość przyłączy | 06 (3/4") |
| Automatyczny spust kondensatu płytwakowy | D (automatyczny spust kondensatu płytwakowy NO) |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | AFM40-F06D-R-D |
|---------|----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:03