



Filtr dokładny, 0.3 micron, G3/8, AC40-D (AFM40-F03D-8R-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFM40-F03D-8R-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Sposób montażu	Bez opcji montażu
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	D [Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego (N.O.)]
Typ zbiornika	8 (Zbiornik metalowy ze wskaźnikiem poziomym)
Port spustu	Standardowy
Wskaźnik stanu	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	bez opcji montażu
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	D (automatyczny spust kondensatu pływakowy NO)
Port spustu	standardowy
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	8 (zbiornik metalowy ze wskaź. poziomym)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak

Nr kat.	AFM40-F03D-8R-D
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:49