



Filtr dokładny, 0.3 mikrona, G3/4 (AFM40-F06D-2-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFM40-F06D-2-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	40
Typ gwintu rurkowego	G
Rozmiar portu	3/4
Opcja montażu	Bez opcji montażu
Automatyczny spust pływakowy	N.O. (normalnie otwarty) port spustowy jest otwarty, gdy nie jest stosowane ciśnienie
Miska	Metalowa miska
Opcja portu spustowego a	Z zaworem spustowym
Wskaźnik	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Opcja portu spustowego b	Z zaworem spustowym
Reprezentacja jednostki	Jednostka na etykiecie produktu: MPa, °C
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	bez opcji montażu
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	D (automatyczny spust kondensatu pływakowy NO)
Port spustu	standardowy
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	2 (zbiornik metalowy)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak

Nr kat.	AFM40-F06D-2-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:39