AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór 2/2 do procesów technologicznych (elektryczny), do sterowania przepływem (VNB214BS-F10A-5DZB-Q), seria VNB - SMC



**Numer artykułu SKU: VNB214BS-F10A-5DZB-Q**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Kod rejonu | Japonia, Azja, Australia |
| Wielkość | 2 [ø15 (N.C. 0.5 MPa/N.O. 1 MPa), ø11 (N.C. 1 MPa)] |
| Typ zaworu | 4 [NC (ciśnienie pracy 1 MPa)] |
| Uszczelnienie | B (Uszczelnienie z FKM) |
| Materiał korpusu | S (Korpus ze stali nierdzewnej) |
| Opcje pilota | Standardowy |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 10A (3/8) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | DZ (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | B (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| Wspornik | Brak |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Materiał korpusu** | korpus ze stali nierdzewnej |
| **Przyłącze elektryczne** | przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami |
| **Napięcie zasilania** | 24V DC |
| **Uszczelnienie** | FKM |
| **Wielkość** | Ø11 |
| **Znak CE** | Tak |
| **Typ zaworu** | 2/2 NC powrót sprężyną (ciśnienie pracy 1.0 MPa) |
| **Przełączanie ręczne** | Ryglowane, przełączane śrubokrętem |
| **Wspornik** | brak |
| **Typ pilota** | standardowy (sterowany nadciśnieniem) |
| **Kod rejonu** | Japonia, Azja, Australia |
| **Opcje pilota** | standardowy (sterowany nadciśnieniem) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VNB214BS-F10A-5DZB-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 23:22