AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór 2/2 do procesów technologicznych (elektryczny), do sterowania przepływem (VNB411AV-25A-4DZ-Q), seria VNB - SMC



**Numer artykułu SKU: VNB411AV-25A-4DZ-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Kod rejonu | Japonia, Azja, Australia |
| Wielkość | 4 [ø25 (N.C. 0.5 MPa/N.O. 1 MPa), ø16 (N.C. 1 MPa)] |
| Typ zaworu | 1 [NC (Operating Pressure 05 MPa)] |
| Uszczelnienie | A (Uszczelnienie z NBR) |
| Materiał korpusu | Standard (korpus z brązu) |
| Opcje pilota | V (Sterowany podciśnieniem) |
| Gwint | Rc |
| Wielkość przyłączy | 25 A (1) |
| Napięcie zasilania | 4 (220V AC 50/60Hz) |
| Przyłącze elektryczne | DZ (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wspornik | Brak |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1" |
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Materiał korpusu** | standard (korpus z brązu) |
| **Przyłącze elektryczne** | przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami |
| **Napięcie zasilania** | 220V AC 50/60 Hz |
| **Uszczelnienie** | NBR |
| **Wielkość** | Ø25 |
| **Znak CE** | Tak |
| **Typ zaworu** | 2/2 NC powrót sprężyną (ciśnienie pracy 0.5 MPa) |
| **Przełączanie ręczne** | Nieryglowane, przycisk |
| **Wspornik** | brak |
| **Typ pilota** | sterowany podciśnieniem |
| **Kod rejonu** | Japonia, Azja, Australia |
| **Opcje pilota** | sterowany podciśnieniem |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VNB411AV-25A-4DZ-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 01:10