



Zawór 2/2 do procesów technologicznych (elektryczny), do sterowania przepływem (VNB411BL-F25A-5DZ-Q), seria VNB - SMC



Numer artykułu SKU:
VNB411BL-F25A-5DZ-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar zaworu	Φ16 mm;Φ25 mm
Typ zaworu	N.C,0,5MPa
Materiał uszczelnienia	Uszczelki FKM
Opcja materiału korpusu	Obudowa aluminiowa
Opcja systemu pilotowego	Standardowy
Typ gwintu	G
Średnica tłoka	1
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście elektryczne / z oświetleniem / tłumik przepięć	Złącze DIN z lampką/ochroną przeciwprzepięciową
Ręczne Przełączenie	Typ blokady wciskano-obrotowej
Uchwyt	None
Zgodny z CE	Zgodny z CE
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1"
Rodzaj gwintu	G
Materiał korpusu	korpus z aluminium
Przyłącze elektryczne	przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami
Napięcie zasilania	24V DC
Uszczelnienie	FKM
Wielkość	Ø25
Znak CE	Tak
Typ zaworu	2/2 NC powrót sprężyną (ciśnienie pracy 0.5 MPa)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wspornik	brak
Typ pilota	standardowy (sterowany naciśnięciem)
Kod rejonu	Japonia, Azja, Australia
Opcje pilota	standardowy (sterowany naciśnięciem)
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	VNB411BL-F25A-5DZ-Q
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:30