AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór 2/2 do procesów technologicznych (elektryczny), do sterowania przepływem (VNB711A-F50A-5DZ-Q), seria VNB - SMC



**Numer artykułu SKU: VNB711A-F50A-5DZ-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar zaworu | Φ33 mm;Φ50 mm |
| Typ zaworu | N.C.0,5MPa |
| Materiał uszczelnienia | Uszczelki NBR |
| Opcja materiału korpusu | Standardowy |
| Opcja systemu pilotowego | Standardowy |
| Typ gwintu | G |
| Średnica tłoka | 2B |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście elektryczne / z oświetleniem / tłumik przepięć | Złącze DIN z lampką/ochroną przeciwprzepięciową |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskano-obrotowej |
| Uchwyt | None |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 2" |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Materiał korpusu** | standard (korpus z brązu) |
| **Przyłącze elektryczne** | przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami |
| **Napięcie zasilania** | 24V DC |
| **Uszczelnienie** | NBR |
| **Wielkość** | Ø50 |
| **Znak CE** | Tak |
| **Typ zaworu** | 2/2 NC powrót sprężyną (ciśnienie pracy 0.5 MPa) |
| **Przełączanie ręczne** | Nieryglowane, przycisk |
| **Wspornik** | brak |
| **Typ pilota** | standardowy (sterowany nadciśnieniem) |
| **Kod rejonu** | Japonia, Azja, Australia |
| **Opcje pilota** | standardowy (sterowany nadciśnieniem) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VNB711A-F50A-5DZ-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 01:10