AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 2/2 do procesów technologicznych (elektryczny), do sterowania przepływem (EVNB214A-F15A-5D-Q), seria VNB - SMC



Numer artykułu SKU: EVNB214A-F15A-5D-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Kod rejonu	E (Wykonanie europejskie)
Uszczelnienie	A (Uszczelnienie z NBR)
Znak CE	Q (Znak CE)
Typ zaworu	4 [NC (ciśnienie pracy 1 MPa)]
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	15A (1/2)
Opcje pilota	Standardowy
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN)
Wspornik	Brak
Wielkość	2 [ø15 (N.C. 0.5 MPa/N.O. 1 MPa), ø11 (N.C. 1 MPa)]
Materiał korpusu	Standard (korpus z brązu)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Gwint	F (G)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Materiał korpusu	standard (korpus z brązu)
Przyłącze elektryczne	przyłącze DIN
Napięcie zasilania	24V DC
Uszczelnienie	NBR
Wielkość	Ø11
Znak CE	Tak
Typ zaworu	2/2 NC powrót sprężyną (ciśnienie pracy 1.0 MPa)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wspornik	brak
Typ pilota	standardowy (sterowany nadciśnieniem)
Kod rejonu	E (wykonanie europejskie)
Opcje pilota	standardowy (sterowany nadciśnieniem)
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	EVNB214A-F15A-5D-Q

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 05:03