AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór 2/2 do procesów technologicznych (elektryczny), do sterowania przepływem (EVNB314A-F20A-5D-Q), seria VNB - SMC



**Numer artykułu SKU: EVNB314A-F20A-5D-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Kod rejonu | E (Wykonanie europejskie) |
| Uszczelnienie | A (Uszczelnienie z NBR) |
| Znak CE | Q (Znak CE) |
| Typ zaworu | 4 [NC (ciśnienie pracy 1 MPa)] |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Wielkość przyłączy | 20A (3/4) |
| Opcje pilota | Standardowy |
| Przyłącze elektryczne | D (Przyłącze DIN) |
| Wspornik | Brak |
| Wielkość | 3 [ø20 (N.C. 0.5 MPa/N.O. 1 MPa), ø14 (N.C. 1 MPa)] |
| Materiał korpusu | Standard (korpus z brązu) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Gwint | F (G) |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Materiał korpusu** | standard (korpus z brązu) |
| **Przyłącze elektryczne** | przyłącze DIN |
| **Napięcie zasilania** | 24V DC |
| **Uszczelnienie** | NBR |
| **Wielkość** | Ø14 |
| **Znak CE** | Tak |
| **Typ zaworu** | 2/2 NC powrót sprężyną (ciśnienie pracy 1.0 MPa) |
| **Przełączanie ręczne** | Nieryglowane, przycisk |
| **Wspornik** | brak |
| **Typ pilota** | standardowy (sterowany nadciśnieniem) |
| **Kod rejonu** | E (wykonanie europejskie) |
| **Opcje pilota** | standardowy (sterowany nadciśnieniem) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | EVNB314A-F20A-5D-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 01:09