



Zawór 2/2 do procesów technologicznych (elektryczny), do sterowania przepływem (EVNB411A-F25A-5D-Q), seria VNB - SMC



**Numer artykułu SKU:
EVNB411A-F25A-5D-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Kod regionu	E (Wykonanie europejskie)
Uszczelnienie	A (Uszczelnienie z NBR)
Znak CE	Q (Znak CE)
Typ zaworu	1 [NC (Operating Pressure 05 MPa)]
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	25 A (1)
Opcje pilota	Standardowy
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN)
Wspornik	Brak
Wielkość	4 [ø25 (N.C. 0.5 MPa/N.O. 1 MPa), ø16 (N.C. 1 MPa)]
Materiał korpusu	Standard (korpus z brązu)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Gwint	F (G)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1"
Rodzaj gwintu	G
Materiał korpusu	standard (korpus z brązu)
Przyłącze elektryczne	przyłącze DIN
Napięcie zasilania	24V DC
Uszczelnienie	NBR
Wielkość	Ø25
Znak CE	Tak
Typ zaworu	2/2 NC powrót sprężyną (ciśnienie pracy 0.5 MPa)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wspornik	brak
Typ pilota	standardowy (sterowany naciśnięciem)
Kod rejonu	E (wykonanie europejskie)
Opcje pilota	standardowy (sterowany naciśnięciem)

Nr kat.	EVNB411A-F25A-5D-Q
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:38