



Siłownik z blokadą tłoczyska seria MWB (MDWBD50TF-100-W-P3DWASC) - SMC



Numer artykułu SKU:
MDWBD50TF-100-W-P(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Zapewnij łatwą obsługę

- Łatwa obsługa: redukcja prac instalacyjnych i konserwacyjnych – Blokada tłoczyska może być obsługiwana ręcznie, a jednostka blokady można w łatwy sposób oddzielić od siłownika
- Możliwość zablokowania dowolnego siłownika na maszynie w Twojej fabryce – Jednostkę blokady można zamówić oddzielnie
- Polegaj na niej – Siła ryglowania do 6080 N
- Zapewnienie wysokiej jakości procesu – Wysoka dokładność zatrzymania.

I wiele więcej

- Wielkości tłoka (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Skoki do 2500 mm
- Variety of mounting options
- Oddzielne moduł blokady i siłownik
- Lock unit with lock status indication available.

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Amortyzacja	amortyzacja pneumatyczna
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	SC (długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, wy 3 i 4)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	P3DW (czujnik elektroniczny, 2-kolor. wskazanie, odporny na pole magnetyczne, 2-przew.)
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska	brak
Wspornik wahliwy	bez wyposażenia
Wykonanie specjalne	brak
Element wyposażenia tłoczyska	W (końcówka widełkowa)

Nr kat.	MDWBD50TF-100-W-P(1)
---------	----------------------