



Elektrozawór 2/2, do odpylacza, seria VXF2 (VXF22AAZ3CA) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VXF22AAZ3CA**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar portu	25A
Typ instalacji rurowej	Typ bezpośredniego okablowania
Materiał - z tłumikiem/bez tłumika, temperatura cieczy	Membrana/Materiał głównego zaworu: NBR/POM; Z tłumikiem/bez tłumika: Bez; Temperatura medium: Do normalnej temperatury (maks. 60°C)
Opcja elektryczna	Opcja elektryczna
Specjalne napięcie - wejście elektryczne/opcja elektryczna	Specyfikacje: Bez złącza DIN; Napięcie: 110 VAC; Wejście elektryczne: zacisk DIN z tłumikiem przepięć
Opcja instalacji rurowej	G
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Materiał	NBR/POM
Typ przyłączy	A (przyłącza gwintowe)
Specjalne napięcie zasilania	3C (110V AC - przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Tłumik	bez
Wielkość przyłączy	2 (25A)

Nr kat.	VXF22AAZ3CA
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:30