



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Filtr liniowy, G1/2, 3 mikrony (AFF11C-F04D-T) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**AFF11C-F04D-T**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Ze wskaźnikiem stanu zużycia  | T (Tak)   |
| Automatyczny spust kondensatu | D (Automatyczny spust kondensatu, N.O.)                         |
| Materiał uszczelnień          | Standardowy   |
| Ciśnienie                     | Standardowy   |
| Mycie odtłuszczające          | Brak  |
| Wyposażenie                   | Brak  |
| Przyłącze spustu kondensatu   | Brak  |
| Przełącznik ciśnienia 30 V    | Brak  |
| Wielkość korpusu              | 11C [78 scfm (2200l/min), przybl. moc kompresora 15 KM, (11kW)] |
| Gwint                         | F [G (Zgodny z ISO1179-1)]                                      |
| Wielkość przyłączy            | 04 (R1/2)   |
| Kierunek WE-WY                | Standardowy   |

### DANE TECHNICZNE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Gwint                         | 1/2   |
| Rodzaj gwintu                 | G   |
| Ciśnienie                     | standardowy   |
| Wyposażenie                   | brak  |
| Przyłącze spustu kondensatu   | brak  |
| Wielkość korpusu              | 11C [78 scfm (2200l/min), przybl. moc kompresora 15 KM, (11kW)] |
| Materiał uszczelnienia        | standardowy   |
| Automatyczny spust kondensatu | D (automatyczny spust kondensatu, NO)                           |
| Kierunek WE-WY                | standardowy   |
| Mycie odtłuszczające          | brak  |
| Przełącznik ciśnienia 30 V    | brak  |
| Wskaźnik stanu zużycia        | T (tak)   |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | AFF11C-F04D-T |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 09:51